



TASKI® swingo 755 B

Bateriový podlahový automat

TASKI swingo 755 B Vám přináší:

- Rychlost a velký čistící výkon
- Vynikající čistící výsledky
- Trvanlivost a odolnost
- Jednoduchou a snadnou údržbu



Dokonalá kombinace rychlosti a vysokého výkonu

Swingo 755 B je velice snadný na ovládání a poskytuje maximální rychlost při čištění stísněných prostor. Systém dvou os umožňuje otáčení stroje takřka na místě, což je velkou výhodou zejména v přeplněných prostorech. Objemná 40 l nádrž a patentovaný CSD systém výrazně zvyšují produktivitu a omezují přestávky nutné na další plnění stroje na minimum.

Vynikající čistící výsledky

Patentovaný kartáč kopíruje povrch podlahy a vytváří stejnoměrný tlak po celé své šíři. Tím je dosaženo vynikajícího odstranění nečistot. Dokonalé odstranění vody z podlahy pak zajišťuje inovovaná stěrka ve tvaru V, kterou není třeba, díky osvědčenému konceptu 3 koleček, dále nastavovat.

Trvanlivost a odolnost

Použitím hi-tech materiálů se výrazně prodlužuje životnost jednotlivých komponentů a samotného stroje. Naopak se omezuje potřeba oprav a dochází ke snížení nákladů na servis na minimum.

Jednoduchost a snadná údržba

Všechny části které potřebují údržbu jsou žlutě označeny a jejich demontáž je velice snadná, bez potřeby jakéhokoli náradí. Přístrojová deska je názorná a indikuje všechny potřebné informace. Díky těmto parametrům je práce s tímto strojem bez obtíží. Čas nutný na zaškolení je tak minimální.

Technická data

Teoretický výkon (Economy/Power)	1290/1935 m ² /h
Šířka pracovního záběru	43 cm
Šířka sací lamely	69 cm
Objem nádrže na vodu	40 l
Objem sběrné nádrže	40 l
Příkon	900 W
Provozní napětí	24 V
Kapacita baterie	50 - 70 Ah/C5
Vytrvalost baterie	2 h
Váha stroje připraveného pro použití (Eco/Power)	155/160 kg
Rozměry (D x Š x V)	1160x475x1195 mm
Poloměr otáčení	1,12 m
Kartáče	1 x 43 cm
Tlak kartáče (s/bez pohonu)	40/43 kg
Pracovní rychlost (Economy/Power)	3/4,5 km/h
Délka kabelu integrované nabíječky	3 m
Hlučnost	58 dB(A)
Ochranná třída (BMS / non BMS)	třída I / III

TASKI swingo 755 B je dostupný v následujících verzích

Model	Economy	Economy BMS	Power	Power BMS
Battery Management System (BMS)		X		X
Wheel Drive (WD+CSD)			X	X

Příslušenství / Volitelné doplňky

Příslušenství	Katalogové číslo
Unášecí disk 43 cm	V7510829
Kartáč-standard 43 cm	V8504750
Kartáč na vymývaný beton 43 cm	V8504800
Kartáč abrazivní 43 cm	V8504780

Popis vlastností

BMS: Systém řízení baterií:

Nabíječka baterií, která je zabudována ve stroji, zabraňuje úplnému vybití baterií a kontroluje proces dobíjení. Výsledkem toho je jednoduché a rychlé dobíjení baterií, stejně jako zvýšení životnosti baterií.

WD: Řízený pohon kol:

Proměnná pracovní rychlost (až 4,5 km/h) a zpětný chod (až 2,5 km/h) zaručují ergonomickou a jednoduchou práci a zvyšují výkonnost ve srovnání s modely bez pohonu.

CSD: Dávkování čisticího roztoku:

S patentovaným systémem CSD je množství čisticího roztoku aplikovaného na podlahu přesně určeno podle toho, jak rychle se stroj pohybuje. Pokud jedete pomalu (např. v rozích místnosti), bude množství aplikovaného čisticího roztoku nižší.

Výsledkem toho je zabránění tvorby kaluží v rozích místnosti a 30 – 50 % úspora čisticího roztoku a značné zvýšení produktivity stroje.



JohnsonDiversey
Česká republika, s. r. o.
K Hájům 2/1233
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Česká republika
tel.: 296357411
fax: 296357112
www.johnsondiversev.com

JohnsonDiversey 