



TASKI aquamat 10.1

Kompaktní sprejový extraktor

TASKI aquamat 10.1 Vám přináší:

- Vynikající výsledky při hloubkovém čištění
- Rychlé a efektivní čištění skvrn
- Jednoduchou manipulaci
- Kompletní řadu příslušenství



Vynikající výsledky při hloubkovém čištění

Hloubkové čištění prováděné sprejovým extraktorem je definitivním řešením důkladného čištění Vašich koberců. Zvyšuje životnost Vašich koberců odstraňováním hloubkových nečistot a zároveň udržuje vynikající vzhled vašeho koberce.

Jednoduchá manipulace

Modulový design, nízká hmotnost a kompaktní velikost dělají manipulaci s TASKI aquamat 10.1 velice jednoduchou.

Kompletní řada příslušenství

Sprejové zařízení může být použito k předsprejování kobercovým detergentem před samotným hloubkovým čištěním, což zajistí maximální čisticí výsledky. Nastavitelná 12 cm dlouhá hubice usnadní hloubkové čištění čalounění, schodišť a dalších těžko dostupných míst.

Technická data

Objem nádrže na vodu	10 l
Objem sběrné nádrže	10 l
Maximální průtok vzduchu	41 l/s
Podtlak	18 kPa
Rozměry (DxŠxV)	380x380x600 mm
Hmotnost	12 kg
Příkon	900 W
Hlučnost	66 dB(A)
Délka kabelu	10 m
Ochranná třída	II

TASKI aquamat 10.1

Model	Katalogové číslo
TASKI aquamat 10.1	V8003300

Příslušenství / Volitelné doplňky

Příslušenství	Katalogové číslo
Sprejová extrakční sada s hadicí (2,2 m) a pevná hubice	V8505140
Sprejová extrakční sada s hadicí (2,2 m) a flexibilní hubice	V8505160
Set na pevné povrchy s hadicí (2,2 m) a štětínový kartáč	V7512446
Ruční hubice, 12 cm	V8505150
Sprejová tlaková láhev, 7,5 l	V7500780
Sprejová trubice s 5 m hadicí	V8503920

Popis vlastností

Vhodné pro tvrdé podlahy a čištění koberců

Závislé na vybraném příslušenství, TASKI aquamat může být také použit k čištění tvrdých podlah nebo sprejové extrakci koberců. Pokud zvolíte obě sady, získáte multifunkční zařízení.

Sada na tvrdé podlahy je určena zejména pro malé až středně velké prostory, jako např. kuchyně a umývárny. Sprejování roztokem společně se štětínovým kartáčem na tvrdé podlahy poskytují efektivní mechanickou činnost.

Přímou metodou je znečištěný roztok odstraněn přímo z podlahy. Nepřímou metodou je roztok aplikován nakrátko přímo na povrch, zde se nechá působit, a následně je odstraněn pomocí sady na pevné povrchy s použitím odsávání. Sada poskytuje vynikající čisticí výsledky, a to i na těžko udržovaných površích jako jsou keramika a protiskluzové podlahy.



JohnsonDiversey
Česká republika, s.r.o.
K Hájem 2/1233
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 296357111
fax: 296357112
www.johnsondiversey.cz

JohnsonDiversey 