



TASKI ergodisc 1200

Multirychlostní jednokotoučový čisticí stroj pro rychlé čištění

TASKI ergodisc 1200 Vám přináší:

- Rychlost
- Ergonomii
- Bezpečnost
- Jednoduchost



Ergodisc 1200 je určen především k těmto činnostem: leštění - sprejové čištění - zalešťování.

Rychlost

Vysoký lesk za poloviční čas. Jednoduché použití a schopnost stroje dosahovat vysokých otáček zajišťují, že povrch podlahy neklouže. Přední řídicí kolečko napomáhá lepšímu ovládání a jednoduchému používání. Velká šíře pracovního záběru (50 cm / 20") a vynikající schopnost odstranit stopy vzniklé nadměrným užíváním znamená, že TASKI ergodisc 1200 je ideálním řešením na velké plochy.

Ergonomie

Lepší pracovní podmínky zvyšují produktivitu:

- anatomicky tvarovaná rukojeť
- nastavitelná výška ramene s ovládacími prvky
- nízká úroveň vibrací
- nízká hlučnost
- plynulé rozjezdy

Bezpečnost

Vyšší pracovní bezpečnosti je zde docíleno díky:

- ochraně ruky při sevření rukojeti
- zdvojené bezpečnostní pojistce

Jednoduchost

I přes jednoduché používání je dosahováno výborných výsledků především díky:

- zaškolení a ovládání
- nasazování příslušenství – žádné nářadí není třeba
- uskladnění a dopravě, konkrétně možností sklopení rukojeti a příznivé manipulační hmotnosti

Technická data

Šíře pracovního záběru	50 cm
Rychlost	1200 ot./min.
Váha	42 kg
Výška motoru	43 cm
Příkon	1300 W
Napětí	230 V / 50 Hz
Délka kabelu	25 m
Hlučnost	64 dB(A)
Ochranná třída	I
Certifikáty	CE

JohnsonDiversey



TASKI ergodisc 1200

Model

TASKI ergodisc 1200

Katalogové číslo

V8004660

Příslušenství

Příslušenství

Katalogové číslo

Sací jednotka 230 V

V8504380

Sací obruba / ochrana proti potřísnění

V8504690

Ochranná manžeta

V8505460

Dvojitý papírový filtr (po 10 ks)

V8505100

Mikrofiltry (po 5 ks)

V8505110

HEPA filtr

V8505180

Další příslušenství

na vyžádání

Popis vlastností

Sací jednotka a sací obruba

Kombinace sací jednotky a sací obruby je ideální řešení zabráňující šíření prachu do vzduchu. Během sprejového čištění se nasazuje ochranná obruba, jež slouží jako ochrana proti potřísnění odstříkujícím aplikačním produktem.

Přímé dávkování roztoku

Čisticí roztok je dávkován středem padu. Celý povrch padu je tedy využit. Elektrická sprejová jednotka je standardní.

Plný kontakt padu

Systém plovoucího padu zajišťuje konstantní pracovní tlak a umožňuje použití stroje na nerovných podlahách.



JohnsonDiversey
Česká republika, s. r. o.
K Hájem 1233/2
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 296357111
fax: 296357112
www.johnsondiversey.cz

JohnsonDiversey 