



TASKI swingo 1250 B

Bateriový podlahový automat

TASKI swingo 1250B Vám přináší:

- Nepřekonatelný čistící výkon
- Zvýšenou produktivitu a ovladatelnost
- Vynikající ergonomii
- Jednoduchost a snadnou údržbu

Údržba

Barevně značené údržbové body zvyšují výkonnost a snižují potřebu zaškolení. Méně částí na údržbu a snadný přístup k nim dělají stroj z pohledu údržby extrémně přátelský.



Výkon

Kartáč patentované konstrukce kopíruje povrch podlahy a poskytuje téměř rovnoměrný tlak rozvržený podél celé šíře jeho záběru. Výsledkem toho je vynikající odstraňování nečistot. Stírací lišta U-profilu umožňuje excelentní zachytávání vody v celé šíři jejího záběru. Speciální lamely stěrky a přímé odsávání umožňují zachycení drobného odpadu (např. cigaretových nedopalků) bez zanášení nasávací části stroje.

Produktivita a ovladatelnost

Zvýšená kapacita baterií spolu s větší nádrží a patentovaným CSD systémem radikálně zvyšují produktivitu. Dvouosý systém zajišťuje snadnou manipulaci a umožňuje vynikající ovladatelnost v uzavřených prostorách.

Ergonomie

Ergonomické rukojeti padnou všem operátorům. Veškeré funkce stroje lze obsluhovat v pracovní poloze. Přístrojová deska je snadno pochopitelná s minimální nutností zaškolení a zobrazuje veškeré potřebné informace.

Technická data

Teoretický výkon	2475 m²/h
Šířka pracovního záběru	55 cm
Šířka sací lamely	75 cm
Nádrž s roztokem	52 l
Sběrná nádrž	50 l
Příkon	1000 W
Jmenovité napětí	24 V
Kapacita baterií	100 - 140 Ah/C5
Výdrž baterií - nominální hodnota	3.5 h
Hmotnost stroje připraveného k použití	240 kg
Rozměry (D x Š x V)	1332x490x1153 mm
Poloměr otáčení	1.33 m
Počet x průměr kartáče	2 x 28 cm
Přítlak kartáče	46 kg
Pracovní rychlost	4.5 km/h
Délka přívodního kabelu integrované nabíječky baterií	2.5 m
Úroveň hluku	58 dB(A)
Ochrana před potřísněním	IPX3
Třída elektrické ochrany	-

JohnsonDiversey



TASKI swingo 1250 B se dodává v následujících verzích

Model	Power	Power BMS	Power EBU	Power BMS
Katalogové číslo				
Systém řízení baterií (BMS)		X		X
Pohon kol (WD+CSD)	X	X	X	X
Elektrické otáčení kartáčů (EBU)			X	X

Příslušenství/ Doplnkové díly

Příslušenství	Katalogové číslo
Unašecí disk 28 cm	
Kartáč perlon 28 cm	
Kartáč na vymývaný beton 28 cm	
Kartáč abrazivní 28 cm	
Doplnkové díly	Katalogové číslo
Polyuretanové pohonné kolo, hnědé	
Polyuretanové pohonné kolo, zelené (supergrip)	
Polyuretanové podpůrné kolo 100mm	
Externí počítadlo hodin	

Vysvětlivky uvedených pojmů

BMS: Systém řízení baterií:

Nabíječka baterií, která je zabudována ve stroji, zabraňuje úplnému vybití baterií a kontroluje proces dobíjení. Výsledkem toho je jednoduché a rychlé dobíjení baterií, stejně jako zvýšení životnosti baterií.

WD: Řízený pohon kol:

Proměnná pracovní rychlost (až 4,5 km/h) a zpětný chod (až 2,5 km/h) zaručují ergonomickou a jednoduchou práci a zvyšují výkonnost ve srovnání s modely bez pohonu.

CSD: Dávkování čistícího roztoku:

S patentovaným systémem CSD je množství čistícího roztoku aplikovaného na podlahu přesně určeno podle toho, jak rychle se stroj pohybuje. Pokud jedete pomalu (např. v rozích místnosti), bude množství aplikovaného čistícího roztoku nižší.

Výsledkem toho je zabránění tvorby kaluží v rozích místnosti a 30 - 50% úspora čistícího roztoku a značné zvýšení produktivity stroje.



JohnsonDiversey
Česká republika, s.r.o.
K Hájem 2/1233
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 296357111
fax: 296357112
www.johnsondiversey.com

JohnsonDiversey 