



TASKI swingo 1650

Velký podlahový automat s bateriovým pohonem

TASKI swingo 1650 Vám přináší:

- Zvýšený pracovní výkon
- Vynikající výsledky a okamžitě suchou podlahu
- Jednoduchost a ergonomii
- Snadnou údržbu



Zvýšený pracovní výkon

Velká nádrž a vysoce efektivní CSD-systém, který snižuje spotřebu vody až o 40 %, umožňuje vyčistit až 2500 m² bez dalšího časově náročného doplňování nádrže. Snižená spotřeba energie a baterie s vysokou kapacitou zvyšují provozní dobu na více než 4 hodiny na jedno nabití.

Vynikající výsledky a okamžitě suchá podlaha

Kartáče perfektně kopírují povrch podlahy a zaručují účinné odstranění nečistot. Jedinečná stírací lišta ve tvaru W zajišťuje kvalitní setření podlahy, nesrovnatelně lepší než jiné stroje v této kategorii, a tak lze stroj používat kdykoliv během dne. Riziko úrazu vzniklé uklouznutím na mokré podlaze je sníženo na minimum.

Jednoduchost a ergonomie

Výborné ergonomické vlastnosti, jednoduché řízení a snadná obsluha celého zařízení minimalizuje nutnost zaškolení.

Snadná údržba

Všechny části, které potřebují pravidelné čištění a údržbu jsou označeny žlutou barvou a mohou být demontovány během několika vteřin. Údržba stroje je jednoduchá, což zajistí nejlepší čisticí výsledky a prodlouží životnost celého stroje.

Technická data

Teoretický výkon (při 4,5 km/h)	2925 m ² /h
Šířka pracovního záběru	65 cm
Šířka sací lamely	95 cm
Objem nádrže na vodu	85 l
Objem sběrné nádrže	85 l
Provozní napětí	24 V
Příkon	1200 W
Kapacita baterie (max.)	180 Ah /C5
Vytrvalost baterie	přes 4 h
Váha stroje (čistá)	120 kg
Váha stroje připraveného pro použití	330 kg
Rozměry (D x Š x H)	154 x 69 x 118 cm
Potřebný průchod dveřmi (bez lamely)	70 cm
Kartáče	2 x 33 cm
Tlak kartáčů	0.32 N/cm ²
Rychlost čištění	4.5 km/h
Maximální sklon čištění	2.0 %
Hlučnost	62 dB(A)
Ochrana proti potřísnění	IPX 3



TASKI swingo 1650 BMS

Model	Katalogové číslo
TASKI swingo 1650 BMS	V7515883
TASKI swingo 1650	V7515882

Příslušenství / Volitelné doplňky

Příslušenství	Katalogové číslo
Unašecí pad 33 cm	V7515515
Standardní kartáč 30 cm	V7515516
Kartáč na vymývání beton 33 cm	V7515517
Abrazivní kartáč 33 cm	V7515518
Kontaktní pad 33 cm	V7516124

Popis vlastností

BMS – Systém řízeného nabíjení

Nabíječka je integrována přímo do stroje. Kontrolní systém zabraňuje úplnému vybití baterie a zároveň kontroluje proces nabíjení.

CSD – Dávkování čisticího prostředku v závislosti na rychlosti pojezdu

Díky patentovanému systému CSD je na podlahu aplikována konstantní dávka čisticího prostředku s ohledem na momentální rychlost pojezdu. Výsledkem je čistá podlaha bez mokrých míst vznikajících při otáčení stroje. Tento systém tedy šetří 30-40 % čisticích prostředků a přispívá tak ke zvýšení produktivity stroje.



JohnsonDiversey
Česká republika, s. r. o.
K Hájem 2/1233
155 00 Praha 5 - Stodůlky
tel.: 296357111
fax: 296357112
www.johnsondiversey.cz

JohnsonDiversey 