



Suma Drain



Použití:

Suma Drain GTS Plus je kapalný vysoce koncentrovaný prostředek s obsahem mikroorganismů pro odbourávání tuků a ostatních organických látek v odpadních systémech, např. odpadním potrubím, lapači tuků apod. Zajišťuje preventivní ošetření odpadních systémů.

Mikrobiální složky **Suma Drain GTS Plus** štěpí přirozeným a účinným způsobem tuky, mastné kyseliny s krátkým i dlouhým řetězcem, bílkoviny a sacharidy.

Suma Drain GTS Plus obsahuje složky, které snižují vznik zápachu.

Suma Drain GTS Plus obsahuje speciální patentované mikroorganismy, které štěpí dlouhé řetězce mastných kyselin, které jinak zůstávají v odpadním systému a způsobují v něm potíže.

Suma Drain GTS Plus obsahuje inovované inhibitory, které zajišťují stabilitu prostředku a současně v odpadech nebo lapači tuků stimulují růst a aktivitu mikroorganismů.

Složení **Suma Drain GTS Plus** je šetrný vůči životnímu prostředí a nepoškozuje odpadní systémy.

Přednosti a výhody:

- zajišťuje biologickou rozložitelnost organických odpadních látek
- odpadní systémy bez mastnoty
- výborný růst a bakteriální aktivita v širokém spektru organických odpadů
- zamezuje vzniku nežádoucích zápachů z odpadního systému
- účinný v aerobních i anaerobních podmínkách
- dávkování ručně nebo automatickým dávkovacím zařízením

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

pH: 7,8 – 8,6

Relativní hustota (20°C): 1,0

Vzhled: kapalina


Skladování:

Skladujte v původních uzavřených obalech mimo extrémní teploty.

Vliv na povrchy:

Suma Drain GTS Plus je vhodný pro všechny materiály, které se běžně vyskytují v odpadních systémech.

**GTS
Plus**



Suma GTS1

Návod k použití:

Doporučený postup:

1. Vyprázdněte lapač tuků
2. Naočkování: počáteční dávku Suma Drain GTS Plus dejte přímo do lapače
3. Udržovací dávkování: denně dejte příslušné množství Suma Drain GTS Plus do odpadního potrubí.
Doporučuje se automatický dávkovací systém s časovačem od firmy JohnsonDiversey.

Lapače tuků:

Naočkování: 1,2 L/m³ objemu lapače tuků

Udržovací dávkování Suma Drain GTS Plus

velikost lapače tuků	množství za den
< 500 L	300 – 350 ml
500 – 1000 L	350 – 500 ml
> 1000 L	600 ml

Udržovací dávkování Suma Drain GTS Plus ve vztahu k počtu jídel za den

počet jídel	množství za den
400 – 500	350 ml
500 – 800	350 – 500 ml
800 – 1000	500 – 600 ml
1000 – 1500	650 – 1000 ml
2000	1200 ml

Odpadní potrubí (komerční provozovny)

Počáteční dávkování - 7 dní: 150 – 200 ml/den

Udržovací dávkování: 150 – 200 ml/ týden

Výše uvedené dávkování je třeba zvýšit pro odpadní potrubí, kterým protékají odpadní vody silně znečištěné organickými látkami. Doporučuje se automatický dávkovací systém s časovačem od firmy JohnsonDiversey.

Nejlépe je dávkovat Suma Drain GTS Plus do potrubí za 1 – 2 hodiny po provedeném čištění.

Pouze pro profesionální použití.

Balení:

Kanystr.

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.

K Hájbům 2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

T296357111

Fax: 296357112

www.johnsondiverseycz