

Jontec Plaza

Emulzní prostředek s vysokým leskem pro vyplňování pórů v kamenných podlahách

Použití:

TASKI Jontec Plaza je neklouzavý emulzní prostředek s vysokým leskem pro vyplňování pórů v kamenných podlahách. Je určen především na podlahy z kamene, terrazzo, mramoru a neglazovanou keramiku. Vzhledem k jeho dokonalé přilnavosti na většinu kamenných povrchů se nemusí používat prostředek na vyplňování pórů. Aplikace jedné vrstvy zaplňuje póry a usnadňuje čištění. Aplikace více vrstev dodává podlaze lesk a výborný vzhled.

Přednosti a výhody:

- zajišťuje lesk a vytváří odolnou ochrannou vrstvu
- výborně přilnavý na kamenné podlahy
- vyhovuje mezinárodnímu standardu (ASTM D-2047) na protiskluzovou úpravu

Výhody použití:

- Chrání podlahy před předčasným opotřebením.
- Usnadňuje pravidelné čištění.
- Nežloutne vlivem UV záření a dodává tak podlaze rovnoměrný lesk.
- Aplikace jedné vrstvy zaplňuje póry a usnadňuje čištění. Aplikace více zajišťuje vysoký lesk a odolnost vůči ošlapání.
- Zaručuje bezpečnost pro vaše zaměstnance i zákazníky.

Návod k použití:

Jen pro profesionální použití.

Dávkování:

Používejte neředěný.


Použití:

Aplikujte na hloubkově vyčištěné, opláchnuté a suché podlahy. Naneste na podlahu malé množství prostředku, ještě za vlhka rozetřete aplikátorem v pruzích o šíři 1 – 1,5 m, tak aby se jednotlivé pásy překrývaly, nechte vyschnout. Pro snadnější čištění porézních podlah naneste jednu vrstvu. 2-3 vrstvy prostředku vytvoří vysoce lesklou povrchovou úpravu, která může být ošetřována běžnými metodami (strojové čištění, sprejování, atd.). V případě jiné povrchové úpravy (např. pro matný nebo sametový lesk) aplikujte 1-2 vrstvy. Po aplikaci poslední vrstvy nechoďte min 60 minut po ošetřené podlaze. Používejte při teplotě nad 5°C.

Důležité:

Neředte vodou a nemíchejte s jinými prostředky. Nepoužívejte na glazované keramické podlahy. Nepoužívejte venku a ve vlhkém prostředí.

F2i



TASKI Jontec Plaza

Fyzikálně chemické vlastnosti:

vzhled: bílá kapalina

relativní hustota při 20°C: 1,03

pH (neředěný): 8,5

spotřeba: 15 - 40 ml/m²

Bezpečnost práce:

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Skladování:

Skladujte v původních obalech při teplotě nad 5°C.

Balení:

Kanistr.

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.

K Hájbům 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 296357111

Fax: 296357112

www.johnsondiverseycz