

Jontec Clearout L

Prostředek pro hloubkové čištění kamenných povrchů

Použití:

TASKI Jontec Clearout L je dvousložkový systém pro hloubkové čištění a odstraňování skvrn z kamenných a keramických podlah. Je mimořádně účinný na skvrny organického původu. Clearout Liquid (složka A a B) jsou neúčinné pokud se použijí samostatně a nemohou být objednány odděleně.

Přednosti a výhody:

- účinně odstraňuje skvrny z porézních kamenných a keramických povrchů
- univerzální aplikace
- velmi dobrý výkon v kombinaci s práškovým přípravkem TASKI Jontec Clearout P

Výhody použití:

- Zlepší vzhled starých podlah tak, že vypadají jako nové.
- Prostředek může být aplikován čistícím automatem, jednokotoučovým strojem nebo mopem.
- Odstraňuje staré skvrny tam, kde ostatní prostředky selhávají.

Návod k použití:

Jen pro profesionální použití.

Dávkování:

TASKI Jontec Clearout Liquid se dodává v balení 2x5 L. V jednom balení je složku A (5 L) a složka B (5 L).


V otevřené nádobě smíchejte 2 díly vody s 1 dílem složky A a 1 dílem složky B. Po přípravě se roztok v otevřené nádobě může uchovávat po dobu 72 hodin. V závislosti na poréznosti podlahy je obvykle potřeba použít 100-200 ml roztoku /m².

Použití:

Připravený roztok naneste na podlahu čistým mopem, jednokotoučovým strojem (< 200 otáček/min) s modrým padem, nebo čistícím automatem bez vysávání. Nenechte zaschnout., pokud je to nutné přidejte roztok. Nechte působit 20 – 40 min. Odstraňte roztok čistícím automatem nebo jiným strojem určeným pro mokré vysávání. Použijte čistící automat nebo mop a opláchněte podlahu čistou vodou.

- Pravidelně drhněte podlahu kartáčem nebo jednokotoučovým strojem s modrým padem (< 200 otáček/min) a tím odstraníte i špínu usazenou ve spárách.
- Minimální doba nutná pro aplikaci je 20 minut. Kdykoliv je to možné, nechte prostředek působit 40 minut.

F9c



TASKI Jontec Clearout L

Důležité:

Vždy používejte složku A společně se složkou B. Chraňte před zmrazem.

Před použitím prostředku TASKI Jontec Clearout vždy odstraňte disperze a vosky z podlahy.

fyzikálně chemické vlastnosti:

	TASKI Clearout L - A	TASKI Clearout L - B
vzhled:	matná tekutina	čirá tekutina
pH:	13,0 – 13,5	5, 0 – 5,5
Relativní hustota při 20 °C:	1,02	1,03

Bezpečnost práce:

R34: Způsobuje poleptání. S23: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28: Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Skladování:

Uchovávejte v suchu. Skladujte v původních obalech mimo extrémní teploty. TASKI Clearout L - B je označen žlutým uzávěrem. Nepoužívejte jiný uzávěr.

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.

K Hájbům 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 296357111

Fax: 296357112

www.johnsondiverseycz