

TASKI

Jontec Eternum

Vysoce lesklý vosk na podlahy

Použití:

TASKI Jontec Eternum je vysoce lesklý, neklouzavý vosk na většinu omyvatelných podlah.

Přednosti a výhody:

- vytváří vysoce lesklý ochranný film
- zajišťuje dlouhodobou ochranu podlahy
- snadno se aplikuje a rychle zasychá
- vyhovuje mezinárodnímu standardu (ASTM D-2047) na protiskluzovou úpravu

Výhody použití:

- Vytváří dlouhotrvající, vysoce lesklý ochranný film, který zdůrazňuje přirozený vzhled podlahy.
- Poskytuje mimořádnou ochranu vůči šmouhám a špíně dokonce i v místech s intenzivním pohybem osob.
- Je dokonale přilnavý na většinu povrchů, jako jsou podlahy z vinylu, PVC, kamene, gumy, ošetřeného dřeva a korku. Nanáší mopem nebo vhodným aplikátorem.
- Zajišťuje bezpečnost zaměstnanců i zákazníků.

Návod k použití:

Jen pro profesionální použití.

Dávkování:

Používejte neředěný.

Použití:

Používejte pouze na očištěné, důkladně opláchnuté a suché podlahy bez vosků a disperzí. Na porézní a poškozené podlahy nejdříve použijte prostředek od JohnsonDiversey na vyplňování pórů. Naneste na podlahu malé množství prostředku, rozetřete ještě za vlhka aplikátorem v pruzích o šíři 1 – 1,5 m, tak aby se jednotlivé pásy překrývaly. Nechte důkladně zaschnout (20 - 30 min.) před aplikací další vrstvy. Na neporézní hladké podlahy aplikujte 2 vrstvy, na porézní podlahy 3 vrstvy.


Linoleum:

Po zaschnutí první vrstvy zdrsňte povrch jednokotoučovým strojem s modrým padem, potom setřete vlhkým mopem a před nanášením další vrstvy nechte uschnout.

Povrchové stripování a opakované nanášení:

Použijte prostředek na odstraňování vosků a disperzí firmy JohnsonDiversey a odstraňte jednu vrstvu. Uvolněné nečistoty setřete mycím strojem, nebo vysajte vhodným vysavačem a před nanášením další vrstvy nechte uschnout.

F2e



TASKI Jontec Eternum

Důležité:

Neřeďte vodou a nemíchejte s jinými prostředky.

Vliv na povrchy:

Neaplikujte na strukturované plasty, korek a neošetřené dřevo. Konzultujte použití na profilovanou gumu. Nepoužívejte venku a ve vlhkém prostředí.

Fyzikálně chemické vlastnosti:

vzhled: bílá kapalina

relativní hustota při 20°C: cca 1,04

pH (neředěný): 8,2 – 8,7

spotřeba: 20 – 40 ml /m²

Bezpečnost práce:

Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Skladování:

Skladujte v původních obalech při teplotě nad 5°C.

Balení:

Kanistr.

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.

K Háji 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 296357111

Fax: 296357112

www.johnsondiverseycz.cz