



Jontec Linotop

Emulze na linolea

Použití:

TASKI Jontec Linotop je emulze na linolea s vysokým leskem. Je součástí systému LinoSECURE™.

Přednosti a výhody:

- 3. krok patentovaného systému LinoSECURE™
- trvanlivá, vysoce lesklá povrchová úprava
- vysoce odolný i v silném provozu
- snadno se udržuje
- vyhovuje mezinárodnímu standardu (ASTM D-2047) na protiskluzovou úpravu

Výhody použití:

- Systém LinoSECURE™ poskytuje linoleu dlouhotrvající ochranu.
- Vytváří vysoce lesklý film, který chrání povrch podlahy.
- Snadno se leští.
- Usnadňuje každodenní čištění.
- Poskytuje ochrannou, protiskluzovou úpravu.

Návod k použití:

Jen pro profesionální použití.

Dávkování:

Používejte neředěný.

Použití:

Nejlépších výsledků dosáhnete, pokud před vlastní aplikací tohoto prostředku nanese 2 vrstvy prostředku TASKI Jontec Linobase. Šetrně naneste na podlahu, rozetřete za vlhka mopem nebo vhodným aplikátorem v překrývajících se pruzích 1-1,5 m. Nechte důkladně zaschnout před aplikací další vrstvy. Vrstvy nanášejte křížem přes sebe. Na neporézní, hladké podlahy aplikujte 2 vrstvy. Na porézní podlahy jsou 3 vrstvy obvykle dostačující.


Důležité:

Používejte pouze na očištěné, důkladně opláchnuté a suché podlahy. Neřeďte a nemíchejte s jinými prostředky. Nepoužívejte při teplotě nižší než 5°C. Nepoužívejte venku a ve vlhkém prostředí.

Vliv na povrchy:

Neaplikujte na strukturované plastové, neošetřené dřevěné nebo korkové podlahy. Konzultujte použití na profilovanou gumu.

F2m



TASKI Jontec Linotop

Fyzikálně chemické vlastnosti:

vzhled: bílá kapalina

relativní hustota při 20°C: 1,03

pH (neředěný): 8,0 – 8,5

Bezpečnost práce:

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Skladování:

Skladujte v původních obalech při teplotě nad 5°C.

Balení:

Kanistr.

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.

K Hájům 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 296357111

Fax: 296357112

www.johnsondiverseycz.cz