

Jontec LiquidWax

Vosk na podlahy s rozpouštědly

Použití:

TASKI Jontec LiquidWax je vosk s rozpouštědly na čištění a ošetřování korkových a dřevěných podlah.

Přednosti a výhody:

- čisticí/ošetřující prostředek s vosky a rozpouštědly
- čistí, ošetřuje, chrání
- vytváří leštitelný ochranný film

Výhody použití:

- Chrání podlahy proti vlhkosti a před předčasným opotřebením
- Sprejováním se z povrchu účinně odstraní šmouhy od bot, dehet, olej a mastnota.
- Ošetřené podlahy získají atraktivní lesk.

Návod k použití:

Jen pro profesionální použití.

Dávkování:

Používejte neředěný.

Použití:

Nechte prostředek při pokojové teplotě a před použitím jej protřepejte.

Čištění/ošetření celé podlahy

Úvodní ošetření

Naplňte prostředek do sprejovací nádoby jednokotoučového čistícího stroje s červeným padem a nastříkejte na ošetřenou podlahu. Na neošetřené dřevěné podlahy naneste tenkou vrstvu aplikátorem vosků, nechte zaschnout a naleštěte. Na neošetřené podlahy dle potřeby po zaschnutí aplikujte ještě druhou vrstvu. Po zaschnutí naleštěte podlahu bílým nebo červeným padem.

Sprejové čištění

Naplňte prostředek do sprejovací nádoby jednokotoučového čistícího stroje opatřeného vhodným padem a nastříkejte na podlahu. Nechte krátce zaschnout a naleštěte celou podlahu pro získání rovnoměrného lesku.

Čištění/ošetření skvrn

Naplňte prostředek do sprejovací nádoby jednokotoučového čistícího stroje opatřeného vhodným padem a nastříkejte na plochu se skvrnami. Nechte krátce zaschnout a naleštěte celou podlahu pro získání rovnoměrného lesku.

F5d



TASKI Jontec LiquidWax

Stripování

Použijte Taski Jontec Solve a jednokotoučový čisticí stroj s modrým padem.

Důležité:

Před použitím důkladně protřepejte. Skladujte a používejte při teplotě 13 - 40°C. Před použitím nejdříve zahřejte prostředek na pokojovou teplotu (otevřete obal a postavte jej do teplé vody). Neaplikujte na podlahy citlivé na působení rozpouštědel, např. na gumu, asfalt. Znečištěná tkanina může hořet.

Fyzikálně chemické vlastnosti:

vzhled: mléčně bílá kapalina

relativní hustota při 20°C: 1,0

Bezpečnost práce:

R10: Hořlavý. R65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. S23: Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Skladování:

Skladujte v původních obalech mimo extrémní teploty.

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.

K Hájbům 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 296357111

Fax: 296357112

www.johnsondiverseycz.cz