



TASKI Jontec Luna

Středně lesklý vosk na podlahy

Použití:

TASKI Jontec Luna je neklouzavý vosk na většinu omyvatelných podlah s hedvábným leskem.

Přednosti a výhody:

- vytváří ochranný film, který zajišťuje dlouhodobou ochranu podlahy
- zajišťuje hedvábný lesk
- speciální polymerová technologie poskytuje lepší přilnavost oproti běžným emulzím
- snadno se aplikuje a rychle zasychá
- vyhovuje mezinárodnímu standardu (ASTM D-2047) na protiskluzovou úpravu

Výhody použití:

- Zdůrazňuje přirozený charakter podlahy a dodává jí sametově lesklý vzhled.
- Výborně se naleští a ošetřené podlahy lze čistit běžným způsobem.
- Lze aplikovat na většinu podlah např. na vinyl, linolea, kámen, ošetřené dřevo a korek.
- Snadno a rovnoměrně se nanáší jak mopem tak i jiným aplikátorem.
- Zaručuje bezpečnost pro vaše zaměstnance a zákazníky.

Návod k použití:

Jen pro profesionální použití.

Dávkování:

Používejte neředěný.


Použití:

Používejte pouze na očištěné, důkladně opláchnuté a suché podlahy bez vosků a disperzí. Na porézní a poškozené podlahy nejdříve použijte prostředek od JohnsonDiversey na vyplňování pórů. Naneste na podlahu malé množství prostředku, rozetřete ještě za vlhka aplikátorem v pruzích o šíři 1 – 1,5 m, tak aby se jednotlivé pásy překrývaly. Nechte důkladně zaschnout (20 - 30 min.) před aplikací další vrstvy. Na neporézní hladké podlahy aplikujte 2 vrstvy, na porézní podlahy 3 vrstvy.

Linoleum:

Po zaschnutí první vrstvy zdrsňte povrch jednokotoučovým strojem s modrým padem, potom setřete vlhkým mopem a před nanášením další vrstvy nechte uschnout.

F2d



TASKI Jontec Luna

Povrchové stripování a opakované nanášení:

Použijte prostředek na odstraňování vosků a disperzí firmy JohnsonDiversey a odstraňte jednu vrstvu.

Uvolněné nečistoty setřete mycím strojem, nebo vysajte vhodným vysavačem a před nanášením další vrstvy nechte uschnout.

Důležité:

Neředte vodou a nemíchejte s jinými prostředky.

Vliv na povrchy:

Neaplikujte na strukturované plasty, korek a neošetřené dřevo. Konzultujte použití na profilovanou gumu.

Nepoužívejte venku a ve vlhkém prostředí.

Fyzikálně chemické vlastnosti:

vzhled: bílá kapalina

relativní hustota při 20 °C: 1,03

pH (neředěný): 8,5 – 9,0

spotřeba: 20 - 40 ml/m²

Bezpečnost práce:

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Skladování:

Skladujte v původních obalech při teplotě nad 5 °C.

Balení:

Kanystr.

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.

K Hájbům 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 296357111

Fax: 296357112

www.johnsondiverseycz