

TASKI

Jontec Matt

Matný vosk na podlahy

Použití:

TASKI Jontec Matt je matný vosk na většinu omyvatelných podlah. TASKI Jontec Matt dodává podlaze matný lesk a poskytuje také dobrou ochranu vůči dezinfekčním prostředkům a prostředkům na bázi alkoholu, což umožňuje jeho použití i ve zdravotnictví.

Přednosti a výhody:

- unikátní matný vzhled
- vytváří ochranný film, který zajišťuje dlouhodobou ochranu podlahy
- je odolný vůči dezinfekčním prostředkům a prostředkům na bázi alkoholu
- snadno se aplikuje a rychle zasychá
- vyhovuje mezinárodnímu standardu (ASTM D-2047) na protiskluzovou úpravu

Výhody použití:

- Vytváří ochranný film, který zajišťuje dlouhodobou ochranu podlahy
- Chrání podlahy před předčasným opotřebením a usnadňuje pravidelné čištění.
- Ochranný film snižuje možnost uklouznutí.
- Zvláště vhodný pro použití na podlahy ve zdravotnictví.

Návod k použití:

Jen pro profesionální použití.

Dávkování:

Používejte neředěný.


Použití:

Před použitím dobře protřepejte. Aplikujte na očištěné a suché podlahy. Na porézní nebo poškozené podlahy nejdříve použijte prostředek na vyplňování pórů od JohnsonDiversey. Naneste na podlahu malé množství prostředku, rozetřete ještě za vlhka aplikátorem v pružích o šíři 1 – 1,5 m, tak aby se jednotlivé pásy překrývaly. Nechte důkladně vyschnout (min 20-30 min) před nanesením další vrstvy. Na neporézní hladké podlahy aplikujte 2 vrstvy, na porézní podlahy 3 vrstvy.

Linoleum:

Po zaschnutí první vrstvy vyhladte povrch jednokotoučovým strojem s modrým padem, potom setřete vlhkým mopem a před nanášením další vrstvy nechte uschnout.

F2f



TASKI Jontec Matt

Povrchové stripování:

Použijte prostředek na odstraňování vosků a disperzí firmy JohnsonDiversey a odstraňte jednu vrstvu. Uvolněné nečistoty setřete mycím strojem, nebo vysajte vhodným vysavačem a před nanášením další vrstvy nechte uschnout.

Důležité:

Před použitím řádně protřepejte. Abyste zabránili kluzkosti a šmouhám, použijte vždy na jednu vrstvu 20 g/m² prostředku. Neředte vodou a nemíchejte s jinými prostředky.

Vliv na povrchy:

Nejdříve vyzkoušejte na malém skrytém místě. Neaplikujte na strukturované plasty, korek a neošetřené dřevo. Konzultujte použití na profilovanou gumu. Nepoužívejte venku a ve vlhkém prostředí.

Fyzikálně chemické vlastnosti:

vzhled: bílá kapalina

relativní hustota při 20°C: 1,02

pH (neředěný): 8,2 – 8,7

spotřeba: 20 – 40 ml /m²

Bezpečnost práce:

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Skladování:

Skladujte v původních obalech při teplotě nad 5°C.

Balení:

Kanystr.

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.

K Hájkům 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 296357111

Fax: 296357112

www.johnsondiverseycz