

Jontec N°1

Vysoce účinný alkalický prostředek na odstraňování disperzí a vosků

Použití:

TASKI Jontec N°1 je vysoce účinný alkalický prostředek na odstraňování disperzí a vosků z podlah, které jsou odolné vůči alkáliím. Na rozdíl od běžných prostředků, je možno aplikovat ochrannou vrstvu bez nutnosti oplachování, což snižuje dobu potřebnou na odstranění disperzí o 50 %.

Přednosti a výhody:

- vysoce alkalický
- velká smáčecí a emulgační síla
- rychlé a snadné odstranění disperzí bez oplachování
- při vysoké koncentraci odpadá nutnost drhnutí

Výhody použití:

- Rychle a účinně odstraňuje vosky a disperze z podlah odolných vůči alkáliím (PVC, vinyl, kámen, atd.).
- Účinně rozpouští i nejodolnější vrstvy a odstraňuje úporné nečistoty.
- V porovnání s běžnými prostředky na odstraňování disperzí a vosků ušetří až 50 % času.
- Při vysoké koncentraci není nutné strojní čištění, lze použít jen mop a kbelík.

Návod k použití:

Jen pro profesionální použití.

Dávkování:

minimální dávkování: 1 L na 10 L roztoku (10%)

Na odolné vrstvy zvýšte koncentraci až na 25%

Doba působení: 5 minut


Použití:

Nadávkuje prostředek do studené vody v kbelíku/zásobníku stroje.

Rovnoměrně aplikujte roztok a nechte 5 minut působit (nenechte roztok zaschnout). Na vydrhnutí podlahy použijte jednokotoučový stroj s vhodným padem, znečištěný roztok vysajte. Uvolněné nečistoty setřete vlhkým mopem. Před nanesením nové ochranné vrstvy nechte podlahu dokonale uschnout. Při použití koncentrovaného roztoku není nutné podlahu drhnout.

Na čištění obtížně přístupných míst zvýšte koncentraci až na 25 % a použijte mop a kbelík, nechte působit 10 minut a znečištěný roztok odstraňte vysavačem určeným pro mokré vysávání. Drhnutí není nutné.

F1c



TASKI Jontec N°1

Vliv na povrchy:

Používejte pouze studenou vodu. Porézní a strukturované podlahy důkladně opláchněte. Nepoužívejte na povrchy citlivé na působení alkálií, např. linoleum, dřevo a korek. Nepoužívejte na podlahy citlivé na působení rozpouštědel, např. asfalt. Potřísnění z citlivých povrchů (dřevěná obložení, natřené nebo lakované povrchy) okamžitě setřete vlhkou tkaninou. Před použitím vyzkoušejte odolnost materiálu.

Fyzikálně chemické vlastnosti:

vzhled: čirá, nažloutlá kapalina

relativní hustota při 20 °C: 1,0

pH (neředěný): 13,5 – 14,0

pH (10 % roztok): 11,5 – 12,5

Bezpečnost práce:

R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. S23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S37 Používejte vhodné ochranné rukavice. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Skladování:

Skladujte v původních obalech mimo extrémní teploty.

Balení:

Kanystr.

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.

K Hájům 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 296357111

Fax: 296357112

www.johnsondiversey.cz