

TASKI Jontec Prevento

Prostředek na impregnaci kamenných podlah na bázi rozpouštědel

Použití:

TASKI Jontec Prevento je prostředek na bázi rozpouštědel na impregnaci kamenných a keramických povrchů uvnitř i venku.

Přednosti a výhody:

- účinně impregnuje kamenné a keramické povrchy
- podporuje přírodní vzhled podlahy
- složení na bázi rozpouštědel
- při aplikaci venku nezamrzá
- k okamžitému použití
- snadno se aplikuje běžnou technikou

Výhody použití:

- Je určen pro aplikace uvnitř i venku.
- Odpuzuje vodu i oleje.

Návod k použití:

Jen pro profesionální použití.

Dávkování:

Používejte neředěný.


Použití:

Pokrytí závisí na pórovitosti podlahy, spotřeba se může značně lišit. Před aplikací vyzkoušejte pórovitost nanesením vody tak aby se odhadla spotřeba aplikačního roztoku. Průměrná spotřeba je 10-40 ml/m²/1 vrstvu. Aplikujte pouze na očištěné, důkladně opláchnuté a suché podlahy bez vosků a disperzí. Před použitím důkladně protřepejte. Pracujte na ploše 2-3 m², naneste na podlahu vhodným aplikátorem nebo mopem případně padem na koberce s jednokotoučovým strojem (< 200 ot/min), tak aby podlaha byla kompletně pokryta a zůstala navlhčená 3 – 5 min., povrch by po tuto dobu neměl oschnout (případně naneste prostředek znovu). Pokud je třeba, odstraňte přebytečný prostředek. Dle potřeby opakujte postup po 2 – 3 hodinách až je povrch zcela suchý.

Důležité:

Na vysoce porézních podlahách probíhá adsorpce prostředku velmi rychle. Proto jej neaplikujte příliš rychle aby nedocházelo ke zvýšené spotřebě. Setření podlahy suchým mopem umožní penetraci a urychlí zasychání. Na tmavých politurách se někdy objeví bílé povlaky, které jsou způsobeny přebytkem prostředku. V tomto případě setřete přebytek prostředku z povrchu suchou čistou tkaninou nebo stěrkou. Je-li podlaha suchá, nalijte trochu prostředku na zaschlý povlak a naleštěte / setřete vhodnou stěrkou, suchou tkaninou nebo jednokotoučovým strojem (< 200 ot/min) s padem na koberce. Podlaha může být kluzká před setřením přebytku prostředku a je-li vlhká.

F9h



TASKI Jontec Prevento

Fyzikálně chemické vlastnosti:

vzhled: čirá kapalina

relativní hustota při 20 °C: 0,8

bod vzplanutí: 52 °C

Bezpečnost práce:

R10: Hořlavý. R53: Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R65: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R66: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. S23: Nevdechujte páry. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz. speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Skladování:

Skladujte v původních obalech mimo extrémní teploty.

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.

K Hájm 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 296357111

Fax: 296357112

www.johnsondiverseycz