



Jontec Resitol

Emulze na linolea

Použití:

TASKI Jontec Resitol je emulzní prostředek s vysokým leskem, odolný vůči prostředkům na bázi alkoholu. Obsahuje směs polymerů a vosků. Vyzkoušená technologie, v porovnání s běžnými emulzemi na podlahy, zajišťuje větší odolnost vůči alkoholu a většině dezinfekcí. Tato odolnost spolu s jemnou vůní eukalyptu umožňuje použít tento prostředek ve zdravotnictví, kde jeho aplikace nebude rušit personál ani pacienty. Vzniklý ochranný film se vyznačuje dobrou odolností a to i v oblastech s velkým pohybem osob.


Přednosti a výhody:

- odolnost vůči alkoholu a desinfekcím v porovnání s běžnými podlahovými emulzemi
- vysoce lesklá ochranná vrstva
- svěží vůně eukalyptu
- trvanlivá a odolná ochrana proti opotřebení povrchu
- snadná aplikace, krátký čas potřebný pro vyschnutí
- vhodný pro naleštění
- vyhovuje mezinárodnímu standardu (ASTM D-2047) na protiskluzovou úpravu

Výhody použití:

- Je ideální pro použití ve zdravotnických zařízeních.
- Zajišťuje optimální čistotu podlahy.
- Aplikace nebude rušit pacienty ani personál.
- Poskytuje dobrou ochranu proti opotřebení povrchu a to i v oblastech s velkým pohybem osob.
- Může se nanášet na většinu hladkých omyvatelných povrchů mopem nebo jiným aplikátorem.
- Rovnoměrně se roztírá a to umožňuje dokonale nanášet jednotlivé vrstvy.
- Vyhovuje všem běžným metodám používaných při ošetřování podlah.
- Zaručuje bezpečnost pro vaše zaměstnance i zákazníky.

F2j



TASKI Jontec Resitol

Návod k použití:

Jen pro profesionální použití.

Dávkování:

Používejte neředěný

Použití:

Používejte pouze na očištěné, důkladně opláchnuté a suché podlahy bez vosků a disperzí. Na porézní a poškozené podlahy nejdříve použijte prostředek od JohnsonDiversey na vyplňování pórů. Naneste na podlahu malé množství prostředku, rozetřete ještě za vlhka aplikátorem v pružích o šíři 1 – 1,5 m, tak aby se jednotlivé pásy překrývaly. Nechte důkladně zaschnout (20 - 30 min.) před aplikací další vrstvy. Na neporézní hladké podlahy aplikujte 2 vrstvy, na porézní podlahy 3 vrstvy.

Linoleum:

Po zaschnutí první vrstvy zdrsňte povrch jednokotoučovým strojem s modrým padem, potom setřete vlhkým mopem a před nanášením další vrstvy nechte uschnout.

Povrchové stripování a opakované nanášení:

Použijte prostředek na odstraňování vosků a disperzí firmy JohnsonDiversey a odstraňte jednu vrstvu.

Uvolněné nečistoty setřete mycím strojem, nebo vysajte vhodným vysavačem a před nanášením další vrstvy nechte uschnout.

Důležité:

Neředte vodou a nemíchejte s jinými prostředky. Nepoužívejte venku a ve vlhkém prostředí.

Fyzikálně chemické vlastnosti:

vzhled: mléčně zbarvená bílá tekutina

relativní hustota při 20 °C: 1,03

pH (neředěný): 7,9 – 8,4

spotřeba: 20 - 40 ml/m²

Bezpečnost práce:

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Skladování:

Skladujte v původních obalech při teplotě nad 5 °C.

Balení:

Kanystr.

JohnsonDiversey Česká republika, s. r. o.

K Hájům 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 296357111

Fax: 296357112

www.johnsondiverseycz