

TASKI Jontec TimeSaver

Vysoce lesklý vosk na podlahy

Popis

Vysoce lesklý vosk na podlahy s vysokou odolností na většinu hladkých, omyvatelných podlah. Je vhodný do budov, obchodů, veřejných prostor, nemocničních pokojů apod. Zajišťuje krásnější lesk i při menším počtu vrstev ve srovnání s běžnými vosky. I když obsahuje vysoký podíl pevné složky, není třeba zvláštní aplikátor ani stroj. Ošetřený povrch má výjimečnou odolnost vůči poškrábání, odírání a tmavým šmouhám. Dlouhodobě zajišťuje lepší vzhled podlah i s menšími nároky na údržbu. Vysoká odolnost vůči poškrábání umožňuje prodloužit periodu mezi kompletním stripováním a opětovným nanesením vosku. Další úsporou je možnost použití povrchového stripování a nanesení jen 1 vrstvy čímž se též značně prodlouží životnost ochranné vrstvy vosku. Ušetří se čas na aplikaci, na údržbu a stripování.

Klíčové vlastnosti

- unikátní složení
- vysoký lesk s menším počtem vrstev
- výborná odolnost vůči poškrábání a tmavým šmouhám
- opalescenční bílá emulze

Výhody

- Nová kategorie emulzí na podlahu
- Úspora času při aplikaci
- Krásnější vzhled podlahy po dlouhou dobu
- Snadnější údržba podlah
- Vyhovuje mezinárodnímu standardu (ASTM D-2047) na protiskluzovou úpravu

Návod k použití

Příprava: Nejdříve ošetřete podlahu prostředkem JohnsonDiversey na stripování podlahy, důkladně opláchněte a nechte podlahu zcela oschnout.

Aplikace: Naneste na podlahu malé množství prostředku, rozetřete ještě za vlhka aplikátorem v pruzích o šíři 1 – 1,5 m, tak aby se jednotlivé pásy překrývaly. Nechte důkladně zaschnout (20 - 30 min.) před aplikací další vrstvy.


Lze provádět vizuální kontrolu pokrytí povrchu, protože **TASKI Jontec TimeSaver** je při aplikaci vytváří bílou vrstvu. Po oschnutí barva zmizí.

Na většinu podlah stačí aplikovat 2 vrstvy. Porézní nebo poškozené podlahy nejdříve ošetřete prostředkem JohnsonDiversey na vyplňování pórů.

Doporučuje se podlahu po 24 hodinách nasucho naleštit aby se zlepšila homogennost povrchové vrstvy a odolnost proti uklouznutí.

Povrchové stripování a opakované nanášení: Použijte prostředek na odstraňování vosků a disperzí firmy JohnsonDiversey a odstraňte jednu vrstvu **TASKI Jontec TimeSaver**. Nechte oschnout a naneste 1 vrstvu **TASKI Jontec TimeSaver**. Tímto způsobem se prodlouží perioda mezi kompletním stripováním.

F2n



TASKI Jontec TimeSaver

Technické údaje

Vzhled:	zakalená bílá kapalina
Relativní hustota [20°C]:	1,04
pH-neředěný:	7,5 – 8,0

Výše uvedené hodnoty jsou typické pro běžnou výrobu ale nelze je považovat za specifikaci.

Bezpečná manipulace a skladování

Skladujte v původních uzavřených obalech při teplotě na 5°C. Pouze pro profesionální použití. Další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na stránkách www.johnsondiversey.cz/apps/msds.

JohnsonDiversey

Česká republika, s.r.o.
K Hájbům 1233/2
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel: +420 296 357 111
www.johnsondiversey.com