


Dřevěné podlahy: Odstraňování skvrn sprejovou metodou (nízko- rychlostní)


Jak vyčistit a odstranit skvrny z dřevěných podlah pomocí sprejové metody (nízko-rychlostní 165-200 ot./min.)




1. Odstraňte volné nečistoty. Provedte kontrolu zařízení a naplňte stroj čisticím prostředkem dle návodu. Nasadte unašecí disk a pad na jedno kotoučový stroj. Oblast čištění označte výstražnou tabulí.




2. Začněte od nejvzdálenějšího místa ode dveří. Aplikujte prostředek a pohybujte strojem přes skvrnu dokud nezmizí. Následně pokračujte směrem zpět do středu místnosti.



3. Nezapomínejte na častou kontrolu padu. Pokud je pad nasycený nečistotami/voskem obraťte ho, nebo jej vyměňte.
Bezpečnost práce: před výměnou padu vždy odpojte kabel ze zásuvky.



4. Pro dosažení lepšího vzhledu vyleštěte povrch čistým padem. Začněte vždy od nejvzdálenějšího bodu ode dveří. Postupujte v řádcích směrem zpět do středu místnosti.



5. Vyprázdněte sprejovou nádobu, vypláchněte sprejové zařízení a vyčistěte sprejovou trysku.




6. Otřete stroj a kabel vlhkým hadrem. Smotejte kabel (volně!). Vyčistěte/vyperte pad.

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy



Vybavení

- Výstražná tabule
- Nízko-rychlostní jednokotoučový stroj TASKI ergodisc 165 / duo / 200
- Unašecí disk
- Červený pad
- Sprejové zařízení

Klíčové kontrolní body

- Podlaha je lesklá a bez otisků od bot