

Vodě-odolné podlahy: Hlubkové odstraňování ochranných vrstev

Jak připravit podlahu pro nanesení vrchní ochranné vrstvy pomocí neutrálního prostředku (vyčištění horní vrstvy pro znovu-nanesení)



1. Odstraňte volné nečistoty. Proveďte bezpečnostní kontrolu a nasadte nádrž na vodu. Připravte čisticí roztok dle doporučení. Vždy přidávejte prostředek do vody. Nasadte unašecí disk a pad. Naplňte nádrž čisticím roztokem. Oblast čištění označte výstražnou tabulí.



2. Začněte od nejvzdálenějšího místa ode dveří/zásuvky a postupujte směrem zpět do středu místnosti. Nanášejte dostatečné množství čisticího prostředku a pracujte v řadách pohybem z jedné strany na druhou. Na okraje použijte ruční držák padu s kloubem.




3. Roztok nechte 2-5 min. působit. Pokračujte čištěním jednokotoučovým strojem. Na okraje opět použijte ruční držák padu s kloubem.



4. Pomocí vysavače s mokrým sáním vysajte znečištěný roztok. Otřete podlažní lišty.



5. Vlhkým hadrem otřete vodní nádrže jednokotoučového stroje a nádrž vysavače s mokrým sáním spolu s kabely. Smotejte kabel (volně!) Vyčistěte/vyperte pad.



Vybavení

- Výstražná tabule
- Nízko-otáčkový jednokotoučový stroj: TASKI ergodisc 165 / duo / 200
- Nádrž na vodu
- Unašecí disk
- Modrý pad
- Ruční držák padu s kloubem
- Vysavač pro mokré sání: TASKI vacumat 12 / 22 / 22T / 44T včetně příslušenství

Klíčové kontrolní body

- Podlaha je zbavena přilnavých nečistot, je čistá a suchá

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.