


Vodě-odolné podlahy: Nanášení ochranné vrstvy (Kentucky mop)


Jak aplikovat ochrannou vrstvu Kentucky mopem! Na poničené nebo porézní podlahy nejprve použijte prostředek na vyplňování pórů!



1. Označte čištěné místo výstražnou tabulí. Ujistěte se, zda je podlaha suchá a zbavena ochranných vosků. Odstraňte volné nečistoty. Do kbelíku můžete vložit igelitový sáček. Kbelík naplňte emulzí/voskem.




2. Připevněte mop na držadlo, namočte jej do emulze/vosku a lehce vyždímejte.




3. Rozdělte si místnost na několik úseků. Položte mop na podlahu a stírejte podlahu nejprve podél zdi. Přidržujte mop na podlaze po celou dobu stírání. Při aplikaci emulze/vosku postupujte směrem zpět. Pohybem kopírujte tvar osmičky. Pokud začne mop vysychat otočte jej. Mop pravidelně namáčejte do emulze/vosku.



4. Nechte důkladně zaschnout.



5. Aplikujte další vrstvu příčným směrem a opakujte kroky 2 až 4. Pro vyšší lesk a ochranu můžete aplikovat třetí vrstvu.




6. Všechny použité materiály opláchněte.

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.



Vybavení

- Výstražná tabule
- Kentucky mop
- Držadlo mopu
- Vozík na kbelík
- Kbelík
- Ždímačka
- Mop na stírání prachu: TASKI lamelo s vodou navlhčeným hadrem

Klíčové kontrolní body

- Podlaha se nelepí po jednotlivé aplikované vrstvě