

Vodě-odolné podlahy: Odstraňování ochranných vrstev


Jak připravit podlahu pro opětovné nanášení ochranné horní vrstvy
(jak odstranit vrchní ochranou vrstvu a znovu jí obnovit)



1. Odstraňte volné nečistoty. Proveďte kontrolu zařízení, nasadte nádrž na vodu. Připravte čisticí roztok dle doporučení, přidáním prostředku do vody. Nasadte unašecí disk spolu s padem. Naplňte nádrž čisticím roztokem. Oblast čištění označte výstražnou tabulí.



2. Začněte od nejvzdálenějšího místa ode dveří/zásuvky. Nanášejte roztok v dostatečné míře a postupujte v řadách směrem zpět. Pozor při zpětné chůzi na kabel! Na čištění okrajů použijte ruční držák padu s kloubem.



3. Nikdy nenechtejте roztok zaschnout! Roztok nechte působit 2-5 min. Pokračujte broušením jednokotoučovým strojem. Na čištění okrajů opět použijte ruční držák padu s kloubem.



4. Znečištěný roztok odstraňte pomocí vysavače s mokrým sáním.



5. Podlahu opláchněte čistou vodou a vysajte jí vysavačem s mokrým sáním. Otřete podlažní lišty.




6. Vyprázdněte nádrže jednokotoučového stroje a vysavače. Stroje a kabely otřete vlhkým hadem. Smotejte kabel (volně!). Vyčistěte/vyperte pad. Po skončení důkladně opláchněte mop a kabelík čistou vodou.

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.



Vybavení

- Výstražná tabule
- Nízko-otáčkový jednokotoučový stroj: TASKI ergodisc 165 / duo / 200
- Nádrž na vodu
- Unašecí disk
- Modrý pad
- Ruční držák padu s kloubem
- Vysavač pro mokré sání: TASKI vacumat 12 / 22 / 22T / 44T včetně příslušenství
- Mopový systém

Klíčové kontrolní body

- Podlaha je čistá, suchá a zbavena nečistot