


Dřevěné podlahy: Ošetřování sprejovou metodou (nízko-rychlostní)

Jak ochránit Vaší dřevěnou podlahu pomocí celkové sprejové metody (nízko-rychlostní 165-200 ot./min.)




1. Odstraňte volné čistoty. Proved'te bezpečnostní kontrolu stroje, naplňte sprejovou láhev ošetřujícím prostředkem, dle doporučení. Nasaďte unašecí disk a pad na jednokotoučový stroj. Oblast čištění označte výstražnou tabulí.



2. Začněte od nejvzdálenějšího místa ode dveří. Aplikujte prostředek v řadách (3 řady, v délce přibližně 3-4 m). Pohybujte se strojem směrem doprava. Vraťte se zpět do stejné řady, tentokrát bez sprejování.



3. Pohybujte strojem krouživými pohyby přes řady, dokud není roztok rovnoměrně rozetřen. Opakujte kroky 2 a 3 na další části podlahy.



4. Nezapomínejte na častou kontrolu padu. Pokud je pad nasycený nečistotami/voskem obraťte ho, nebo jej vyměňte.
Bezpečnost práce: před výměnou padu vždy odpojte kabel ze zásuvky.



5. Vyleštěte povrch čistým padem.




6. Vyprázdněte sprejovou nádobu, vypláchněte sprejové zařízení a vyčistěte sprejovou trysku. Otřete stroj a kabel vlhkým hadrem. Smotejte kabel (volně!). Vyčistěte/vyperte pad.

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.



Vybavení

- Výstražná tabule
- Nízko-rychlostní jednokotoučový stroj: TASKI ergodisc 165 / duo / 200
- Unašecí disk
- Červený pad
- Sprejové zařízení

Klíčové kontrolní body

- Podlaha je lesklá a zbavena otisků od bot