



Kamenné podlahy: Hlubkové čištění


Jak hloubkově vyčistit a odstranit skvrny na kamenné podlaze



1. Odstraňte volné nečistoty. Z podlahového povrchu odstraňte veškeré ochranné emulze/vosky. Veškerý možný nábytek přikryjte i s ostatními povrchy, kde by mohlo dojít k potřísnění. Zkontrolujte jednokotoučový stroj nebo mopový systém. V kbelíku si dle návodu připravte čisticí roztok a naplňte přístroj.



2. Oblast čištění označte výstražnou tabulí. Začněte od nejvzdálenějšího místa ode dveří. Aplikujte roztok přímo na podlahu. Podlahu nenechte oschnout, naopak, měla by být mokrá po celém svém povrchu (pokud je to nutné, naneste více roztoku na podlahu).



3. Roztok nechte působit minimálně 20-40 min. Pokud možno vyčistěte podlahu jednokotoučovým strojem nebo nástrojem s ručním držákem padů.




4. Vysavačem s mokrým sáním vysajte znečištěný roztok.



5. Opláchněte podlahu čistou vodou. Podlahu znovu vysajte vysavačem s mokrým sáním. Pokud je to nutné otřete podlažní lišty.



6. Nádrž jednokotoučového stroje a vysavače na mokré sání vyprázdněte. Otřete přístroje vlhkým hadrem. Smotejte kabel (volně!). Vyčistěte/vyperte pad. Mop po použití důkladně vyperte. Kbelík a ždímačku opláchněte čistou vodou.



Vybavení

- Výstražná tabule
- Nízko-rychlostní jednokotoučový stroj: TASKI ergodisc 165 / duo / 200
- Nádrž na vodu
- Řídící disk
- Modrý pad
- Mopový systém, včetně mpu, držáku, ždímačky, kbelíku a vozíku
- Ruční držák padu s kloubem spolu s modrým, hrubším padem
- Vysavač pro mokré sání: TASKI vacumat 12 / 22 / 22T / 44T včetně příslušenství

Klíčové kontrolní body

- Podlaha je zbavena skvrn a přilnavých nečistot

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.