


Vodě-odolné podlahy: Vyplňování pórů u porézních podlah


Jak aplikovat prostředek na vyplňování pórů u porézní podlah před ošetřením emulzí! Na ošetřené linoleum musí být aplikována ochranná vrstva!



1. Označte čištěné místo výstražnou tabulí. Ujistěte se, zda je podlaha dostatečně suchá a zbavena ochranných vosků.




2. Odstraňte volné nečistoty. Přímo na podlahu, rovnou čarou naneste prostředek na vyplňování pórů.




3. Aplikátorem na vosky rozetřete prostředek pravidelně po celé ploše. Po 1 až 1,5 m znovu rozetřete prostředek příčným směrem.




4. Nechte důkladně zaschnout.



5. Pokud to je potřeba aplikujte další vrstvu opakováním kroků 2 až 4.



6. Všechny použité materiály opláchněte. Otřete stroje a kabely vlhkým hadrem. Smotejte kabel (volně!) Vyčistěte/vyperte pad.



Vybavení

- Výstražná tabule
- Mop na stírání prachu: TASKI lamelo spolu s vodou navlhčeným hadrem
- Aplikátor vosků: TASKI držák s měkkým hadrem, plochý mop, rozmývák na okna, atd.

Klíčové kontrolní body

- Podlaha je hladká a připravena pro ošetření emulzí/voskem

Bezpečnost práce:

Výrobky zmiňované v tomto návodu mohou být nebezpečné.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte příslušné bezpečnostní listy.